

VENDIM
Nr. 280, datë 29.4.2022

**PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE KRITEREVE TË DETAJUARA PËR
KUSHTET TEKNIKE, SIGURINË, PËRSHTATSHMËRINË DHE
AKSESUESHMËRINË NGA PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA, QË
DUHET TË PLOTËSOJNË NDËRTESAT E INSTITUCIONEVE TË
EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 32, të ligjit nr. 81/2020, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti

Objekt i këtij vendimi është përcaktimi i rregullave dhe kriterëve të detajuar për kushtet teknike dhe sigurinë, që duhet të plotësojnë ndërtesat e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale, si dhe kriteret për përshtatshmërinë dhe aksesueshmërinë e tyre nga personat me aftësi të kufizuara.

Neni 2
Qëllimi

Ky projektvendim ka për qëllim përcaktimin e rregullave bazë mbi të cilat projektohen, ndërtohen ose rikonstruktohen institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, në kuadër të unifikimit të kushteve teknike dhe sigurisë, si dhe eliminimit të pengesave të cilat përbëjnë burim vështirësish për lëvizjen e personave me aftësi të kufizuara.

Neni 3
Fusha e zbatimit

Rregullat dhe kriteret e përcaktuara në këtë vendim zbatohen për institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale të cilat projektohen, ndërtohen ose rikonstruktohen.

Neni 4
Përkufizime

Në kuptim të këtij vendimi, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

1. **“Aksesueshmëri”**, mënjanimi i pengesave të të gjitha llojeve.
2. **“Pengesë”**, janë:
 - a) pengesat fizike si burim vështirësish për lëvizjen e personave me aftësi të kufizuara dhe në mënyrë të veçantë të personave që, për çfarëdolloj arsyeje, kanë një aftësi lëvizëse të kufizuar të përhershme ose të përkohshme;
 - b) pengesat që kufizojnë ose pengojnë personat në përdorimin komod dhe të sigurt të hapësirave dhe pajisjeve të institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale;

c) mungesat e mjeteve dhe sinjalizimeve që lejojnë orientimin apo njohjen e vendeve dhe të burimeve të rrezikut nga personat me aftësi të kufizuara dhe, në veçanti, për personat me shikim apo dëgjim të kufizuar.

3. **“Personat me aftësi të kufizuara”**, personat me kufizim të aftësive në lëvizje, si pasojë e dëmtimeve afatgjata fizike, mendore, intelektuale apo shqisore dhe personat me shikim apo dëgjim të kufizuar të cilët në ndërveprim me pengesa të ndryshme pengohen në pjesëmarrjen e tyre efektive në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, në pozita të barabarta me të tjerët.

KREU II

RREGULLAT DHE KRITERET PËR KUSHTET TEKNIKE QË DUHET TË PLOTËSOJË INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE

Neni 5

Ndërtesat e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale

Institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale përmbush elementet e mëposhtme:

a) ndërtesat kanë një ndarje të qartë të hapësirave të ndryshme funksionale për arsye të brendshme sigurie dhe teknike. Ndërtesat ose pjesët e ndërtesave projektohen dhe strukturoren duke shmangur hapësirat për të cilat nuk mundësohet pamje e plotë;

b) muri rrethues ndërtohet me shtresë betoni, të përforcuar me skarë hekuri;

c) fasadat e mureve dhe ndërtesave ndërtohen me material të rrëshqitshëm;

ç) çatia mbulohet me një shtresë betoni shtesë, të përforcuar me hekur;

d) pozicionimi i vendosjes së mjediseve të fjetjes së të burgosurve shmang shikimin e drejtpërdrejtë nga dritaret e mjediseve të administratës së institucionit dhe të ndërtesave përreth;

dh) pozicionimi i dritareve dhe mjediseve të ajrimit duhet të shmangë përpjekjet e të burgosurve për t'u ngjitur në fasadat e ndërtesës;

e) kanalet pajisen me vida sigurie ose bllokime të çdo lloji tjetër dhe nuk duhet të shërbejnë si rrugë arratisjeje apo për futjen dhe nxjerrjen e sendeve të ndryshme.

Neni 6

Hapësira e jashtme

1. Jashtë ndërtesave të institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale krijohen hapësira me të cilat lidhet ndërtesa e mjediseve të fjetjes. Hapësira e jashtme e institucionit nuk është e vërtetueshme nga shikimi i qytetarëve dhe e anasjella.

2. Hapësira e jashtme vendoset në afërsi të mjediseve të fjetjes të të burgosurve.

3. Në hapësirat e jashtme improvizohen ambiente sportive funksionale dhe lehtësisht të kontrollueshme nga personeli i sigurisë.

Neni 7

Kriteret teknike të ndërtesës

1. Ndërtesat e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale përmbushin të gjitha kriteret e përcaktuara në shtojcën nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij, si dhe legjislacionin në fuqi për kërkesat minimale të performancës së energjisë së ndërtesave dhe elementeve të tyre.

2. Veshjet me xhama vertikale dhe horizontale, të cilat janë të ekspozuara ndaj diellit, kombinohen me një mbrojtje të jashtme ndaj diellit. Me qëllim reduktimin struktural ndaj mbingrohjes vendoset një mbrojtje e jashtme fleksibël kundër diellit.

3. Për përthithjen e zhurmave të komponentëve të jashtëm dhe për zgjatjen ekuivalente të reduktimit të saj përdoren materiale të cilat mundësojnë eliminimin e zhurmave dhe temperaturave.

4. Dyshemetë shtrohen me pllaka me material *gres-porcelanat*. Në zona të veçanta, dyshemeja shtrohet me beton të lëmuar.

Neni 8

Elementet teknike dhe funksionale të regjimit të jashtëm

1. Elementet teknike dhe funksionale të regjimit të jashtëm janë, si më poshtë vijon:

a) muri rrethues është i ndërtuar me përforcime betoni me hekur, i pakalueshëm në mënyrë direkte, është me lartësi 5 - 6 m dhe me gjerësi 1 metër e cila në pjesën e sipërme mundëson kalimin dhe lëvizjen e punonjësve të Policisë së Burgjeve;

b) hapësira jashtë murit rrethues është me distancë 5 m;

c) rrethimi perimetrik i pajisur me rrjetë teli me gjemba i vendosur në brendësi dhe paralel me murin rrethues me lartësi 4.5 m.

2. Rrjeta e telit me gjemba ndërtohet me kthesa të vogla, që mundëson shikimin dhe është i kontrollueshëm me vendosjen e detektorëve të lëvizjes. Hapësira ndërmjet murit rrethues dhe rrethimit perimetrik është sa më e vogël e mundshme për të mundësuar kalimin për qëllime mirëmbajtjeje.

3. Në murin rrethues vendosen vendshërbimet për punonjësit e Policisë së Burgjeve me lartësi deri në 2.4 – 2.6 metra nga pjesa e sipërme e murit, të mbrojtura me vetrata me xham antiplumb. Vendshërbimi siguron shikueshmëri në 360°.

4. Porta hyrëse në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale ndahet në dy pjesë të ndara nga njëra-tjetra ku një pjesë shërben për hyrjen dhe daljen e personave dhe një pjesë për hyrjen ose daljen e automjeteve.

Neni 9

Ndarja e mjediseve

1. Ndarja e mjediseve të institucionit, emërtimi dhe vlerësimi që zë secili prej tyre janë sipas shtojcës nr. 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ndërtesat e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale ndërtohen të ndara nga pjesa e jashtme me një distancë të paktën 10 metra nga muri perimetrik.

Neni 10

Regjimi i brendshëm

1. Mjediset e fjetjes lidhen mes tyre me korridore të përbashkëta. Korridoret kanë hapësira të mjaftueshme për lëvizjen drejt mjediseve të tjera të institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale. Gjerësia e korridoreve është jo më pak se 2.6 metra.

2. Muret e mjediseve të fjetjes ndërtohen me material betoni dhe hekuri.

3. Hapësira e brendshme e mjediseve të fjetjes është në çdo rast jo më pak se 9 m³ (metër kub).

4. Për sa është e mundur, shmanget vendosja e dritareve në pjesën veriore të institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale. Hapësira e dritareve është jo më pak se 160x150 centimetra dhe pajiset me xhama antivandalë. Elementet e dritares janë të paçmontueshme.

5. Dyert e mjediseve të fjetjes janë prej materiali hekuri me çelësa të posaçëm sigurie dhe skarë hekuri. Dyert janë të blinduara dhe pajisen me dritare të vogël me xham antivandal, me përmasa 22x26 centimetra, si dhe një hapje tjetër me përmasa të njëjta për kalimin e ushqimit.

6. Skarat metalike të dritareve dhe dyerve janë me hekur/çelik, me diametër jo më të vogël se 22 milimetra, kombinuar me shirita metalikë me profil jo më të vogël se 12x12 milimetra.

7. Institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale pajiset me ashensor i cili përshkruan të gjitha katet e ndërtesës. Ashensori ka përmasa për lëvizjen e 8 (tetë) personave dhe mundëson mbajtjen e barelës së shërbimeve shëndetësore.

Neni 11

Mjediset e fjetjes

1. Mjediset e fjetjes pajisen me tualet të ndarë nga mjediset e tjera të qëndrimit. Dera e tualetit vendoset në pozicion të tillë që të mos pengojë pamjen e brendshme të mjedisit të fjetjes kur kontrollohet nga punonjësit e Policisë së Burgjeve.

2. Ndriçuesit në mjediset e fjetjes janë inkandeshentë dhe antivandalë. Mjedisi pajiset me rrjet të përshtatshëm prizash dhe spinash.

3. Në varësi të kapacitetit të institucionit të sigurisë së lartë, një numër i caktuar mjedisesh fjetjeje përshtaten për zbatimin e regjimit të posaçëm sipas rregullave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për të drejtat dhe trajtimin e të burgosurve dhe rregulloren e përgjithshme të burgjeve.

Neni 12

Shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe ekzaminimet

1. Shërbimi shëndetësor ofrohet në një mjedis të përshtatshëm brenda institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale për të mundësuar ofrimin sa më të shpejtë të tij.

2. Mjediset, standardet dhe mjetet e shërbimeve shëndetësore në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale përcaktohen në shtojcën nr. 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

3. Në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale krijohen edhe mjedise të posaçme për kryerjen e ekzaminimeve dhe konsultave. Këto mjedise aksesohen nga të burgosurit në rrugë të ndryshme nga kalimi për në mjediset e fjetjes.

4. Dhomat e konsultës pajisen me EDP.

Neni 13

Mjediset për aktivitete fizike e sportive

1. Mjediset për aktivitete fizike e sportive vendosen në ambiente të mbyllura. Dyshemeja e këtyre mjedisëve është elastike dhe kur është e nevojshme mundëson instalimin e pajisjeve të ndryshme sportive.

2. Mjediset për aktivitete fizike e sportive kanë 1 (një) hyrje dhe dalje shtesë.

Neni 14

Mjediset e qëndrimit dhe veprimtarive të përbashkëta

Në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale krijohet një mjedis i mbyllur i përbashkët qëndrimi dhe për kryerjen e veprimtarive të përbashkëta të rriteve fetare, zhvillimin e mbledhjeve, si dhe kryerjen e veprimtarive të tjera të lejuara.

Neni 15

Mjediset për kryerjen e vizitave

1. Mjediset për kryerjen e vizitave janë të ndara nga mjediset e fjetjes dhe nuk lejojnë kalimin e vizitorëve në mjediset e fjetjes dhe as kalimin e të burgosurve nga dhoma e vizitave në ambientet e jashtme.

2. Korridoret e kalimit të vizitorëve janë gjithashtu të ndara nga korridoret e kalimit të të burgosurve në mjediset e fjetjes.

3. Mjediset e posaçme për kryerjen e vizitave janë në afërsi të hyrje-daljes së institucionit. Në hyrje instalohen detektorë metali dhe krijohen dhomat e kontrollit me qëllim ndalimin e futjes së sendeve të ndaluara në institucion.

4. Ndarja ndërmjet vizitorëve dhe të burgosurve në mjedisin e posaçëm për kryerjen e vizitave bëhet me xham dhe komunikimi realizohet me anë të pajisjeve telefonike të instaluar nga të dyja anët.

5. Pajisjet telefonike vendosen në raport me kapacitetin e institucionit, por, në çdo rast, jo më pak se 8 (tetë) poste telefonike. Kabllot lidhës vendosen brenda tubave metalikë.

6. Mjediset e takimeve speciale ndërtohen sipas kriterëve të mjediseve të fjetjes.

Neni 16

Mjediset e punës

1. Mjediset e punës në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale krijohen, për aq sa është e mundur, në ndërtesa të ndara nga ndërtesat ku ndodhen mjediset e fjetjes.

2. Kushtet dhe kriteret për krijimin e mjediseve të punës përshtaten sipas kërkesave të llojit të punës dhe parashikimeve të legjislacionit në fuqi që rregullon marrëdhëniet e punës.

3. Mjedisi i punës pajiset me instalime elektrike të mjaftueshme për të mundur lidhjen e pajisjeve të punës.

4. Në mjedisin e punës krijohet një hapësirë e posaçme për magazinimin e materialeve dhe mjeteve të punës.

5. Në hyrje dhe dalje vendosen detektorë metali me qëllim kontrollin e të burgosurve.

Neni 17

Kuzhina dhe mjedisi i ngrënies

1. Mjedisi i ngrënies së institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale vendoset në afërsi të mjediseve të fjetjes, duke krijuar lidhje të drejtpërdrejtë me korridor.

2. Mjedisi i ngrënies lidhet, gjithashtu, drejtpërdrejt me kuzhinën, në të cilën ka akses vetëm personeli i institucionit dhe të burgosurit të punësuar në kuzhinë.

3. Kuzhina ka hapësirë të mjaftueshme për të vendosur pajisjet e kuzhinës dhe të ngrënies, si dhe produktet ushqimore, në raport me kapacitetet e institucionit.

Neni 18

Mjediset e administratës

Mjediset e administratës së institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale vendosen pranë hyrje-daljes së institucionit. Hapësirat e këtyre mjediseve krijohen duke mbajtur në konsideratë kapacitetin e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale, numrin e punonjësve dhe veprimtaritë e tyre.

Neni 19

Mjediset e furnizimit dhe mjediset ekonomike

Mjediset e furnizimit dhe mjediset ekonomike aksesohen nga hyrja kryesore e institucionit. Hapësirat e sheshit dhe të rrugëve të kalimit duhet të jenë të tilla që të marrin parasysh mundësinë

e lëvizjes së automjeteve me përmasa të mëdha. Sipërfaqja e shesheve dhe rrugëve të kalimit është e shtruar me asfalt.

KREU III VLERAT E IDENTIFIKIMIT FIZIK

Neni 20

Kriteret për reduktimin e zhurmave

1. Muret e mjediseve të institucionit të ekzekutimeve penale, veçanërisht mjediset e përbashkëta të kohës së lirë, vishen me shtresa të posaçme për reduktimin e zhurmave dhe përmirësimin e akustikës. Veshja me shtresa e këtyre ambienteve bëhet e tillë që rikthimi i zërit dhe niveli i reduktimit të zhurmës të arrijnë maksimumin e lejueshëm.

2. Në zonat e lëvizjes mund të jetë një shtresë më pak ose të përdoren panele me karton, në mënyrë që të arrihet mjaftueshëm ulja e nivelit të zhurmës. Gjithashtu, mund të krijohen zonat e nevojshme për përthithjen e zhurmës. Koha e llogaritur nuk duhet t'i kalojë 1.5 sekonda.

3. Në mjediset, ku zhvillohen klasa mësimore, koha e kthimit të zërit është 0.7 sipas frekuencës së mesme prej 500 Hz 0.9 sekondash.

4. Mjediset e aktiviteteve fizike dhe sportive përfshijnë masa për reduktimin e nivelit të zhurmës nëpërmjet veshjes së mureve me shtresa.

Neni 21

Pajisjet teknike dhe elektrike

1. Furnizimi i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale me energji elektrike bëhet me anë të një rrjeti kryesor me një linjë furnizimi 20 kw dhe një burimi dytësor. Me qëllim sigurimin me energji elektrike në situata të veçanta, instalohet edhe një transformator dhe gjenerator rezervë.

2. Në rastin e mungesës së energjisë elektrike nga linja kryesore vendoset gjeneratori i emergjencës për mbajtjen në punë të pajisjeve më të nevojshme në objekt dhe merret parasysh një rezervë prej 50%.

3. Pajisjet për sigurinë në institucion lidhen në çdo rast edhe me rrjetin e furnizimit në rastet e emergjencës, veçanërisht serverat, për pajisjet e alarmit dhe të videokamerave, sistemet e hyrjes dhe të daljes etj.

4. Instalimet që kryhen në objekt bëhen duke i futur në brendësi të murit në mënyrë që të mos lejohen manipulimet.

5. Për të siguruar lehtësi në përdorimin dhe menaxhimin e mëvonshëm të këtyre sistemeve bëhen shënime dhe lihen gjurmë në rrugët e shtrimit dhe instalimit, në mënyrë që të jenë të evidentueshme kur të kryhen punime ose riparime të defekteve.

6. Pajisjet e ndriçimit vendosen sipas standardeve ndërkombëtare. Sipas përkatësisë dhe destinacionit të mjedisit, duhet të aplikohen vlerat e ndriçimit sipas shtojcës nr. 4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

7. Në ndërtesa instalohet rrjeti i tokëzimit dhe mbrojtjes nga rrufetë.

8. Ndërtesa pajiset me një pajisje automatike për të treguar zonën e zjarrit.

9. Për mjediset e fjetjes, zonat e lëvizjes në ajër të pastër (sheshet e ajrimit) dhe zona të tjera të përgjithshme vendoset një pajisje fonie me anë të së cilës mund të komunikohet nga çdo zyrë e administratës së institucionit që ka si detyrë komunikimin me të burgosurit.

10. Me qëllim lidhjen me sinjale radioje dhe televizive, vendosen antena qendrore me anë të të cilave dërgohen sinjale në mjediset e fjetjes dhe në mjediset e tjera ku është e nevojshme, si dhe vendoset një pajisje satelitore nëpërmjet së cilës të merren edhe stacionet digjitale të radios dhe televizionit në mënyrë qendrore.

11. Për realizimin e rrjetit të IT-së për postet e punës individuale, kabloja është “kablo rrjeti informatik kategoria e 7-të” (UTP ose CTP). Nëpërmjet ngjyrave përcaktohet priza e fuqisë dhe priza e UP, modul telefoni dhe modul interneti.

12. Furnizimi i pajisjeve teknologjike të institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale dhe pajisjet e dispozimit disenjohen në mënyrë të sigurt dhe ekonomike, duke mbajtur parasysh parametrat e paraqitur në shtojcën nr. 5, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Neni 22

Instalimet e sistemit të ngrohjes dhe ventilimit

1. Sistemi i ngrohjes së institucionit të ekzekutimit të vendimit penal realizohet me ngrohje qendrore me kaldajë me gaz, me naftë dhe me panele diellore në kombinim dhe me pompa nxehtësie.

2. Sistemi i tubacioneve izolohet në mënyrë të plotë dhe shpërndarja e tyre në zona të dukshme mbulohet me veshje alumini.

3. Ventilimi është i ndarë nga sistemi i ngrohjes. Ventilatorët shoqërohen me absorbues zhurme dhe kontrollues për volumin e ventilimit.

4. Në instalimet e rrjetit të ujit vendosen pajisje për përpunimin e tij.

Neni 23

Rrjeti kompjuterik dhe serverat

1. Rrjeti kompjuterik përdoret nga rrjeti telefonik i brendshëm IP, sistemi i kamerave IP, kompjuterat dhe printerat e rrjetit.

2. Kabllot dhe fibra optike për ndërtimin e rrjetit bëhen sipas standardeve të shtresave të rrjetit *access layer, distribution layer, core layer*.

3. Pajisjet lidhëse të rrjetit *switch* dhe *router* kanë specifikat sipas shtresës së rrjetit ku ato përdoren.

4. Sasia dhe shpërndarja e rrjetit kompjuterik në zyra bëhet sipas numrit të punonjësve.

5. Materialet që përdoren për ndërtimin e rrjetit janë kablo *Ethernet Cat 5e*, fibër optike *patch panel, patch cord, patch guide, rack* për rrjetin etj.

6. Kabllot e furnizimit me energji janë rezistente kundër zjarrit.

7. Serverat përdoren për ngritjen e *domain controller*, sistemit të kartelave të të dënuarve dhe sistemin antivirus.

8. Kapacitetet dhe specifikimet teknike të serverave janë jo më të vjetra se një 1 (vit) nga data e instalimit dhe e vënies në eficiencë të këtyre pajisjeve.

KREU IV

RREGULLAT DHE KRITERET PËR KUSHTET E SIGURISË QË DUHET TË PLOTËSOJNË INSTITUCIONET E EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE

Neni 24

Siguria e jashtme e institucionit

1. Siguria e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale garantohet nga punonjësit e Policisë së Burgjeve.

2. Hapësira e jashtme e institucionit komandohet nga punonjësit e Policisë së Burgjeve, e konsideruar si zona e sigurisë. Madhësia e zonës së sigurisë varet nga madhësia e institucionit dhe niveli i tij i sigurisë. Kjo zonë vendoset si një njësi strukturore e pavarur nga ndërtesat e tjera ose si njësi e posaçme e tyre.

3. Punonjësit e Policisë së Burgjeve garantojnë sigurinë në institucion edhe nëpërmjet vendrojavë. Kabina e punonjësit të Policisë së Burgjeve në portën hyrëse të institucionit pozicionohet në mënyrë që të ketë shikueshmëri të qartë të murit të jashtëm rrethues dhe pjesës së brendshme të institucionit. Për lehtësi të kontrollit, punonjësi i Policisë së Burgjeve ka akses shikimi në monitor për kamerat e jashtme të institucionit. Dritaret e kabinës së punonjësit të Policisë së Burgjeve janë të pajisura me veshje antiplumb dhe, nëse është e nevojshme, ka mbështjellje me skara hekuri.

4. Madhësia e kabinave është e përshtatshme për qëndrimin e punonjësit të Policisë së Burgjeve dhe vendosjen e monitorëve.

5. Dhomat e zhveshjes për personelin janë në afërsi të hyrje-daljes së institucionit.

Neni 25

Monitorimi i institucionit

1. Institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, me përjashtim të mjediseve të fjetjes, tualeteve, ambienteve ku ofrohen shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe ekzaminimet, si dhe ambienteve të punës së administratës, mbikëqyren me videokamera. Të gjitha kamerat kryejnë regjistrime në formë digjitale dhe kontrollohen nga qendrat e kontrollit me monitor.

2. Në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale krijohet dhoma e serverave ku instalohen pajisjet kryesore të menaxhimit të të gjitha sistemeve të sigurisë e të teknologjisë së informacionit të institucionit.

3. Për arsye sigurie dhoma e serverave ndërtohet në mjediset e ndërtesës së administratës së institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale. Dhoma e serverave vendoset jashtë regjimit të brendshëm dhe është e paaksesueshme nga të burgosurit.

4. Standardet e ndërtimit të dhomës së serverave janë sipas rregullave të përcaktuara nga institucioni përgjegjës për kontrollin e shoqërisë së informacionit.

Neni 26

Kushtet e sigurisë nga zjarri

1. Në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale sigurohen mjete të përshtatshme dhe masa për mbrojtjen nga zjarri, nëpërmjet instalimit të alarmit të detektorëve të zjarrit dhe një linje fikse të thatë me hidrantë muri për gradët korrespondues të zjarrit.

2. Institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale në ambientet e brendshme pajiset me kaseta hidranti për mbrojtjen nga zjarri.

3. Ndërtesat e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale pajisen gjithashtu me rrufepritëse.

4. Monitorimi i sistemit të detektorëve të zjarrit bëhet nga operatorët në sallën e monitorimit.

5. Projekti për mbrojtjen nga zjarri përmban instalimin e plotë të rrjetit të mbrojtjes nga zjarri me hidrantë uji brenda dhe jashtë, si dhe pajisjen e objektit me mjete për shuarjen e zjarrit, si fikës zjarri të instaluar në mure dhe kaseta me mjete të tjera për shuarjen e tij.

Neni 27

Siguria e të burgosurve në institucion

1. Siguria e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale bëhet sipas kritereve të caktuara në nenin 8, të këtij vendimi.

2. Pajisjet teknologjike të sigurisë shërbejnë për të parandaluar arratisjen e të burgosurve ose ndalimin e personave që hyjnë në mbështetje të të burgosurve.

3. Pajisjet garantojnë mbrojtjen e punonjësve të Policisë së Burgjeve, nëpërmjet zbulimit, sa më shpejt që të jetë e mundur, të sulmeve që mund të ndërmarrin të burgosurit mbi ta ose ndaj të burgosurve të tjerë.

4. Për të mundësuar një mbikëqyrje sa më mirë të ambienteve brenda dhe jashtë ndërtesave, instalohen pajisje të përshtatshme ndriçimi, të cilat shërbejnë për të kryer aktivitetin e përgjithshëm dhe aktivitetet në hapësirat e lëvizjes së jashtme. Ndriçuesit vendosen në lartësinë e duhur dhe me ndriçimin e duhur për të mundësuar qartësi shikimi.

5. Për ndriçimin e hapësirave të oborreve të brendshme vendosen shtylla me disa pika ndriçimi.

6. Në fasadat e jashtme të ndërtesave instalohen drita me fuqi të ulët, të cilat mundësojnë mbikëqyrjen me kamera. Këto drita vendosen në mënyrë të tillë që të sigurohet një qartësi sa më e mirë për kamerat dhe monitorët e videokamerave.

7. Për të sinjalizuar lëvizjen dhe lokalizimin e personave, si shtesë e ndriçimit të zakonshëm dhe ndriçimit të jashtëm përdoren dritat e alarmit me halogjen.

8. Hapësira nga muri perimetrik deri të muret e ndërtesave mbikëqyret nëpërmjet detektimit të lëvizjes me anë të vlerësimit të figurës me videodiferencim.

9. Fasadat e ndërtesës së burgimit vëzhgohen nga videokamera, të cilat janë të montuara dhe të rregulluara me lëvizje në mënyrë të shpejtë dhe që tregojnë objekte veçanërisht intensive.

10. Hapësirat jashtë murit të sigurisë mbikëqyren nëpërmjet një fijejimi automatik që sinjalizon lëvizjet.

11. Zonat e brendshme bllokohen me dyer që mbyllen me kyçe të automatizuara.

Neni 28

Kriteret teknike të sistemeve të sigurisë

1. Kamerat e jashtme të rrotullueshme kontrollojnë gjithë territorin e burgjeve, janë I.P. kamera, antivandale, ditë-natë, WDR, min 2 Mp, dhe punojnë në kushtet ekstreme të mjedisit.

2. Kamerat mbulojnë të gjithë ambientin e jashtëm dhe të brendshëm ku kryhen aktivitete gjatë veprimtarisë në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale.

3. Softi i regjistrimit është i sigurisë së lartë me certifikatë për mospërpunim figure. Koha e regjistrimit është minimumi 3 (tre) muaj.

4. Salla e monitorimit krijohet në varësi të kapacitetit të institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale, por, në çdo rast, jo më pak se 8 monitorë 52".

5. Sistemi ka pavarësi nga rrjeti për të paktën 12 orë.

6. Pajisjet e regjistrimit janë në një *rack*.

7. Telefonja e brendshme është I.P. Telefoni është i përshtatshëm për përdorim në minimum nga 200 numra.

8. Sistemi i telefonisë I.P. integrohet me sistemet e rrjetit kompjuterik dhe atë të kamerave në institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale.

Neni 29

Pajisjet bllokuese

1. Në të gjithë hapësirën e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale instalohen aparatura dhe pajisje për bllokimin e të gjitha komunikimeve telefonike nëpërmjet çfarëdolloj aparati celular dhe satelitor.

2. Pajisjet bllokuese punojnë në mënyrë të pandërprerë. Pajisjet janë me ushqim 220 V AC dhe ushqim 12 ose 24 v DC. Ato janë pajisura me bateri të brendshme dhe aksesoret përkatës për të siguruar një vazhdimësi në punë për një interval kohor prej minimumi 6 orë në rastet e ndërprerjes së energjisë elektrike nga rrjeti i furnizimit të burgut.

3. Pajisjet bllokuese nuk interferojnë ose ndikojnë në punën e pajisjeve dhe aparaturave të sistemit të komunikimit RF, të sistemit të monitorimit me kamera dhe rrjetit të kompjuterave apo në punën normale të aparaturave elektromjekësore të instaluar në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale.

4. Pajisjet bllokuese nuk interferojnë ose bllokojnë komunikimet telefonike celulare dhe RF në objektet shtetërore dhe banesat civile, të cilat mund të jenë pranë territorit të burgjeve.

5. Pajisjet bllokuese dhe antenat rrezatuese instalohen në vende që lejojnë kryerjen e funksionit optimal të tyre dhe nuk dëmtojnë me rrezatime RF personelin e shërbimeve, punonjësit dhe personat që kryejnë dënimin në burg.

Neni 30

Sistemi i mbrojtjes perimetrike

Në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale instalohet:

- a) sistem alarmi me sensor, i shtrirë në gardhin rrethues për të zbuluar çdo kontakt të mundshëm;
- b) sistem me sensor të shtrirë në tokë për lëvizjet sizmike për të zbuluar lëvizjet dhe kanalet nëntokësore;
- c) sistem *shock* i vendosur mbi gardhin e murit perimetrik;
- ç) sistemi me infra për lartësitë.

Neni 31

Sistemi i komunikimit me radio

1. Sistemi i komunikimit me radio për punonjësit e Policisë së Burgjeve krijohet nëpërmjet një *trunk*-u digjital *multisite* me 4 kanale.
2. Të gjitha shërbimet kanë radiostacione dhe çdo punonjës pajiset me radio dore.
3. Radiot e dorës kanë GPS të inkuorporuar:
 - a) me *software* me hartën digjitale të Shqipërisë dhe për GPS dhe DATA;
 - b) me *software* për *Multi Site Trunk Network*;
 - c) me *software FleetSync AVL & Dispatch Messaging Software*, (AVL – *Automatic Vehicle location*);
 - ç) sistemin e telefonisë I.P.

KREU V

RREGULLAT DHE KRITERET PËR PËRSHTATSHMËRINË DHE AKSESUESHMËRINË E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR

Neni 32

Ndërtesat e institucioneve

1. Të burgosurve me aftësi të kufizuara u garantohen të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, trajtimi pa diskriminim i çdo forme për shkak të aftësisë së kufizuar, duke plotësuar nevojat specifike për aftësimin dhe riaftësimin e tyre, duke mbajtur parasysh standardet e legjislacionit në fuqi për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara.

2. Në raport me kapacitetin e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale, një numër i caktuar mjediesh fjetjeje përshtaten për të burgosurit me aftësi të kufizuara, si dhe krijohen lehtësi për aksesimin dhe përshtatshmërinë e tyre gjatë ekzekutimit të vendimeve penale.

3. Për të burgosurit me probleme të shëndetit mendor, për të cilët gjykata ka vendosur zbatimin e masave mjekësore të detyrueshme, ndërtesat e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale janë të posaçme, me qëllim akomodimin e kësaj kategorie të burgosurish, në përputhje me legjislacionin në fuqi për shëndetin mendor.

4. Gjatë projektimit dhe ndërtimit të institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale apo rikonstruktimit të tyre, sipas legjislacionit në fuqi, aplikohen zgjidhje teknike për eliminimin e barrierave penguese për personat me aftësi të kufizuara, me qëllim mosdiskriminimin dhe sigurimin e lëvizjes pa pengesa dhe qëndrim të barabartë në këto ambiente me personat e tjerë.

5. Ndërtesat e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale duhet të plotësojnë elemente teknike për të mundësuar aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara në të gjitha ambientet e ndërtesës dhe për të përdorur të gjitha shërbimet që ofron institucioni, duke mbajtur në konsideratë përdorimin e krevateve, vendeve ulëse, shkallëve, shërbimet e higjienës, aksesin në vendin e ngrënies, aksesin në ambientet e takimeve, në ambientet e ajrimit si dhe çdo ambient tjetër pune, argëtimi apo mësimi.

6. Ndërtesat e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale duhet të plotësojnë elementet e mëposhtme:

a) dyert e hyrjes së çdo ndërtese janë lehtësisht të manovrueshme, ku lloji dhe hapësirat e tyre lejojnë kalimin me lehtësi të personave me aftësi të kufizuara;

b) pragu i derës, përpara dhe pas saj, vendoset në të njëjtin nivel me sipërfaqet e ambienteve. Ndryshimi i nivelit lidhur me madhësinë e derës së hyrjes të një ndërtese ose në ndërhyrjet në rikonstrukcion nuk duhet të pengojë kalimin e një personi me aftësi të kufizuara;

c) përmasat e hapësirës para dhe pas derës lejojnë manovrat që kryhen me karrige me rrota. Hapësira duhet të mundësojë hapjen e derës nga të dyja anët e përdorimit;

ç) në ambientet e përbashkëta dyshemetë janë të sheshta dhe jorrëshqitëse;

d) ndryshimet e nivelit kapërcehen nëpërmjet platformave të pjerrëta, të përshtatura në mënyrë të tillë që të mos krijojnë pengesa për kalimin e personave me aftësi të kufizuara;

dh) pajisjet e palëvizshme në njësitë e ambientit duhet të vendosen në mënyrë të tillë që të lejojnë kalimin e personave me aftësi të kufizuara si dhe përdorimin me lehtësi të karrocave me rrota ose mjeteve ndihmëse. Duhet t'u jepet përparësi përdorimit të pajisjeve me material joprerës dhe pa kënde të mprehta;

e) në shkallët e ndërtesës montohen edhe kangjella mbajtëse për të lehtësuar përdorimin e shkallëve nga personat që kanë vështirësi në lëvizje;

ë) shërbimet higjienike duhet të garantojnë, nëpërmjet hapësirave të llogaritura, manovrimet e nevojshme të një karrigeje me rrota, për përdorimin e pajisjeve sanitare, në veçanti:

i. hapësira e nevojshme për afrimin anësor të karriges me rrota te WC-ja, bideja, dushi;

ii. hapësira e nevojshme për afrimin ballor të karriges me rrota te lavamani;

iii. vendosja e një mbajtëseje të përshtatshme dhe e një zileje emergjence e vendosur afër WC-së dhe dushit;

f) gjerësia e rampave të pjerrëta dhe e sheshpushimeve duhet të lejojë kalimin në të njëjtën kohë të dy personave ose kalimin horizontal të një barele, me një pjerrësi maksimumi 15% përgjatë boshtit gjatësor;

g) gjatësia e rampës së pjerrët duhet të jetë e kufizuar, në të kundërt ajo duhet të ndërpritet me një sheshpushim. Rampat e shkallëve duhet të jenë lehtësisht të perceptueshme edhe nga personat me kufizime në shikim dhe dëgjim.

Neni 33

Sinjalistika

1. Në ambientet e institucionit vendoset një sistem shenjash që tregojnë aktivitetet kryesore që zhvillohen dhe rrugët e nevojshme për t'i arritur.

2. Për të burgosurit me vështirësi në shikim vendosen pajisje zanore për treguesit e dhënë ose tabela qendrore të shkruara me alfabetin *braille*. Çdo situatë rreziku duhet të jetë e dallueshme edhe nëpërmjet shenjave sinjalizuese dhe mjeteve referuese, si ato zanore ashtu edhe pamore.

3. Institucionet pajisen me lajmërues akustik, që sinjalizon kohën e ajrimit, për personat me kufizime në shikim dhe dëgjim, aty ku është e nevojshme me komanda manuale të arritshme për të lejuar kohën e mjaftueshme për ajrim në mjedise të hapura.

4. Tabelat dhe pajisjet sinjalizuese të shërbimeve në institucion pajisen dhe instalohen në pozicion të tillë që të shihen dhe të lexohen lehtësisht.

5. Zyrat, kabinat telefonike ose pajisjet, si ashensorët dhe telefonat, që sigurojnë shërbime komunikimi për personat me aftësi të kufizuara dëgjimi, duhet të kenë në pozicion të dukshëm simbolin ndërkombëtar të hyrjes për këta persona.

6. Në rastin e ndryshimit të nivelit të dyshemeve vendoset sinjalizim i dallueshëm me ngjyra me nuanca të forta ose të shndritshme me qëllim lehtësimin e lëvizshmërisë për personat që kanë vështirësi në shikim.

Neni 34

Vendosja e pajisjeve

1. Në raport me kapacitetin e institucionit, një numër i caktuar telefonash vendosen në lartësi prej 120 centimetra nga sipërfaqja e dyshemesë që receptori të mund të kapet me dorë në lartësi prej 100 centimetra.

2. Instalimet elektrike duhet të kenë:

- a) interfon të vendosur në lartësi deri 120 centimetra nga dyshemeja me indikacione drite;
- b) ndërprerës të dritës dhe ziles, i vendosur në lartësi prej 90 deri 120 centimetra nga dyshemeja;
- c) prizat në kuzhinë të vendosura mbi sipërfaqen e punës;
- ç) prizat e tjera të vendosura në lartësi prej 90 deri 120 centimetra nga dyshemeja;
- d) kuadër elektrik, vendosur në lartësi prej 90 deri 120 centimetra;
- dh) të gjitha pajisjet e instalimeve elektrike të kenë ngjyrë në kontrast me sipërfaqen ku montohen.

Neni 35

Shmangia e rreziqeve

Tabelat, pajisjet sinjalizuese, strukturat mbajtëse të linjave elektrike, telefonike, instalimet e ndriçimit dhe pajisjet e çfarëdolloj tipi instalohen në mënyrë të tillë që të mos bëhen burim aksidentesh ose pengesash për personat me aftësi të kufizuara.

Neni 36

Kriteret teknike të ndërtesave

Në projektimin, ndërtimin apo rikonstruksionin e ndërtesave të institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale, përveç rregullave të përmendura në këtë vendim, respektohen të gjitha parashikimet e legjislacionit të brendshëm mbi përcaktimin e rregullave për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuara.

KREU VI DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 37

Rregulla të fundit

- 1. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve bën përmirësimin periodik të standardeve.

2. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshëm e Burgjeve për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Arben Ahmetaj

SHTOJCA 1
Vlerat e identifikimit fizik

Komponentët	Tipi	Mbrojtja e ngrohjes	Mbrojtja e zhurmës së ajrit	Mbrojtja e zhurmës së goditjes
		U [Ë/m ² K]	R _e or D _n /të [dB]	L _n /të [dB]
Muret e jashtme	AË	$\frac{<<hp1.5=0>}{0.50</hp1.5=0>}$	≥47	-
Muret e jashtme në tokë	AË	$\frac{<<hp1.5=0>}{0.50</hp1.5=0>}$	-	-
Çatia e rrafshët	AË	$\frac{<<hp1.5=0>}{0.20</hp1.5=0>}$	≥47	-
Kalimet	FD	$\frac{<<hp1.5=0>}{0.20</hp1.5=0>}$	≥47	$\frac{<<hp1.5=0>}{48</hp1.5=0>}$
Dyshemetë që prekin tokën	DU	$\frac{<<hp1.5=0>}{0.20</hp1.5=0>}$		$\frac{<<hp1.5=0>}{48</hp1.5=0>}$
Kat kundër mosngrohjes	GD	$\frac{<<hp1.5=0>}{0.40</hp1.5=0>}$		$\frac{<<hp1.5=0>}{48</hp1.5=0>}$
Ndarjet e kateve	GD	$\frac{<<hp1.5=0>}{0.90</hp1.5=0>}$	≥55	$\frac{<<hp1.5=0>}{48</hp1.5=0>}$
Muret e brendshme kundrejt dhomave të pangrohura	ËU	$\frac{<<hp1.5=0>}{0.70</hp1.5=0>}$	≥55 or (≥44)	-
Muret e brendshme	IË	$\frac{<<hp1.5=0>}{1.60</hp1.5=0>}$	≥55 or (≥44)	
Dyert/dritaret	F	$\frac{<<hp1.5=0>}{1.90</hp1.5=0>}$	-	-
Dyert e jashtme	T	$\frac{<<hp1.5=0>}{1.70</hp1.5=0>}$	-	-

SHTOJCA 2
SPECIFIKIMI I NDARJES SË MJEDISEVE DHE VLERËSIMI I HAPËSIRAVE PËR
SECILIN PREJ TYRE

Emërtimi i funksionit	Nr. i dhomave	Persona për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për njësi funksionale
Paraburgimi meshkuj - 80 persona					
Seksioni I (40 persona)					
Mjedisi i fjetjes për 1 person (lavaman+tualet+dush te tualeti)	x	1P	9.0 m ²	9*x m ²	
Mjedisi i fjetjes për 2 persona (lavaman+tualet+dush te tualeti)	x	2P	14.0 m ²	14*x m ²	
Mjedisi i fjetjes për 4 persona (lavaman+tualet+dush te tualeti)	x	4P	30.0 m ²	30*x m ²	
Banjat e përbashkëta me dush (dhe tualet)	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Magazinë e vogël për seksionin	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Magazinë për rroba e palara (e venteluar)	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Dhomë e mbeturinave (e venteluar)	1x		8.0 m ²	8.0 m ²	
Mjedisi i punës (lavatrice+tharrëse) (e venteluar)	1x		6.0 m ²	6.0 m ²	
Mjediset për aktivitetet fizike dhe sportive	1x		40.0 m ²	40.0 m ²	
Mjediset e përbashkëta me kuzhinë të vogël	1x		30.0 m ²	30.0 m ²	
Magazinë për të burgosurit+lavaman (doktori, shërbimet ndihmëse, ekzaminimi gjyqësor)	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Shuma e seksionit I (40 persona)				404.0 m ²	
Shuma seksioni I (40 persona) njësoj si seksioni I				404.0 m ²	
Mjedis fjetjeje burgimi i sigurt	2x	1P		18.0 m ²	
Mjedis fjetjeje i sigurt me pajisje speciale për persona agresivë	2x	1P		18.0 m ²	
Magazinë (për të burgosurit) me ftohje – lidhje elektronike	1x			40.0 m ²	
Zyrë seksioni I-II për 3 roja+kuzhinë e vogël ndenjeje me tualet (m/f)	1x			25.0 m ²	
Nëntotali				1101.0 m²	1101.0 m²
Grupet e të dënuarve, mjediset e fjetjes për meshkuj – 20 persona					
Seksioni III (20 të burgosur)					
Mjedisi i fjetjes për 1 person (lavaman+tualet)	4 x	1P	9.0 m ²	36.0 m ²	
Mjedisi i fjetjes për 2 persona (lavaman+tualet)	4 x	2P	14.0 m ²	56.0 m ²	
Mjedisi i fjetjes për 4 persona (lavaman+tualet)	2 x	4P	30.0 m ²	60.0 m ²	
Dushe të përbashkëta (me tualet)	1 x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Magazinë për lantarinë (e ajrosur)	1 x		3.0 m ²	3.0 m ²	
Magazinë e vogël për departamentin	1 x		5.0 m ²	5.0 m ²	
Dhomë për mbeturinat (e ajrosur)	1 x		8.0 m ²	8.0 m ²	
Mjedis pune (lavatrice dhe tharëset, e ajrosur)	1 x		6.0 m ²	6.0 m ²	
Mjediset për aktivitetet fizike dhe sportive	1 x		30.0 m ²	30.0 m ²	
Dhoma e kohës së lirë/kuzhinë ndenjeje/dhomë për larjen e pjatave	1 x		30.0 m ²	30.0 m ²	
Magazinë për të burgosurit+lavaman (doktori, shërbimet sociale, ekzaminimi gjyqësor)	1 x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Shuma seksioni III (20 të burgosur)				264.0 m ²	
Zyrë sek. III për 2 roja+kuzhinë ndenjeje me tualet (m/f). Departamenti i doktorit	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Nëntotali				279.0 m²	279.0 m²
Seksioni i grave (i përdorshëm edhe për minorenët) - 3 të burgosur					
Mjedisi i fjetjes për 1 person (lavaman+tualet)	1x	1P	9.0 m ²	9.0 m ²	
Mjedisi i fjetjes për 2 persona (lavaman+tualet)	1x	2P	14.0 m ²	14.0 m ²	
Dushe të përbashkëta (me tualet)	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	

Ambiente të tjera shtesë për gra	1x	1P	10.0 m ²	10.0 m ²	
Shuma, seksioni i grave (3 të burgosura)				43.0 m ²	
Shuma, seksioni i grave				43 m²	43.0 m²
Të mitur – 7 të burgosur					
Seksioni IV (7 të burgosur; infrastruktura edhe për gratë)					
Mjedisi i fjetjes për 1 person (lavaman+tualet)	1x	1P	9.0 m ²	9.0 m ²	
Mjedisi i fjetjes për 2 persona (lavaman+tualet)	1x	2P	14.0 m ²	14.0 m ²	
Mjedisi i fjetjes për 4 persona (lavaman+tualet)	1x	4P	30.0 m ²	30.0 m ²	
Dushe të përbashkëta (me tualet)	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Magazinë për lavanerinë (e ajrosur)	1x		3.0 m ²	3.0 m ²	
Magazinë e vogël për departamentin	1x		5.0 m ²	5.0 m ²	
Dhomë për mbeturinat (e ajrosur)	1x		6.0 m ²	6.0 m ²	
Zonë pune (lavatriçet dhe tharëset e ajrosur)	1x		30.0 m ²	30.0 m ²	
Dhoma e sporteve/dhomë e përbashkët për kohën e lirë	1x		30.0 m ²	30.0 m ²	
Dhoma e kohës së lirë/kuzhinë ndenjeje/dhomë për larjen e pjatave	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Magazinë për të burgosurit+lavaman (doktori, shërbimet sociale, ekzaminimi gjyqësor)	1x		15 m ²	15 m ²	
Ambiente të tjera shtesë për të mitur	1x	1P	10.0 m ²	10.0 m ²	
Shuma e seksioni IV (7 të burgosur)				182 m ²	
Zyrë seksioni IV për 2 roja+kuzhinë ndenjeje me tualet (m/f)	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Shuma e seksioneve				197 m²	197.0 m²

Emri i funksionit	Nr. i dhomave	Persona për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për njësi funksionale
Hapësirë ndihmëse – Shërbimi mjekësor i Spitalit nr. 5, të burgosur					
Shërbimi i doktorit					
Zyrë për doktorin, psikiatrin, magazinë për ilaçet (me raftë), doktorët konsulentë	1x	1P	16.0 m ²	16.0 m ²	
Zyrë për dentistin + dhomë për gratë e dhëmbëve	1x		16.0 m ²	16.0 m ²	
Dhomë mjekimi e infermiereve dhe pritjeje për të burgosurit (e ajrosur, me tualet, me dritare) meshkuj/femra	1x		16.0 m ²	16.0 m ²	
Dhomë për pacientët, secila me 2 krevate dhe me lavaman/burra (e përshtatshme edhe për handikapë)	2x	2P	14.0 m ²	28.0 m ²	
Dhomë për pacientët me 1 krevat me tualet/dush/ lavaman/minorenë/meshkuj	1x	1P	9.0 m ²	9.0 m ²	
Vaskë me dush (e përshtatshme për persona handikapë)	1x		8.0 m ²	8.0 m ²	
Tualetet për të burgosurit (të ndara burrat nga gratë) dhe vaskë me dush (e përshtatshme për persona handikapë) në ambient të veçantë	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	

Dhomë gjumi e mjekut dhe dhomë gjumi e infermierit	2x	1P	32 m ²	32 m ²	
Magazinë dhe dhomë për mbeturinat (e ajrosur)	2x		15.0 m ²	15 m ²	
Qeli për shërbimet sociale (i burgosur i punësuar) burra/gra	1x	1P	10.0 m ²	10.0 m ²	
Dhomë e promocionit dhe e psikologes	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Dhoma e terapisë intensive për riaftësim fizik	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Shuma, shërbimi i doktorit				195.0 m²	195.0 m²

Zyrë për shërbimet sociale në sektorin e administratës (2 persona)	1x	2P	15.0 m ²	15.0 m ²	
Shërbimi psikologjik (1 person)	1x		8.0 m ²	8.0 m ²	
Zyrë për testim dhe zyrë për hetim	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Zyre e shërbimeve sociale	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Shuma				43.0 m²	43.0 m²
Nëntotali, shërbimet sociale					238.0 m²

Institucionet e përgjithshme për të burgosurit					
Holl për qëllime të ndryshme për të burgosurit (aktivitete, kishë) e ndashme në dhoma të veçanta (gardërobë/sskristi dhe tualet për aktorët)	1x	40P	90.0 m ²	90.0 m ²	
Librari me zyrë	1x		40.0 m ²	40.0 m ²	
Shuma e institucioneve të përgjithshme				130.0 m²	130.0 m²

Dhoma e sporteve dhe gjimnastikës					
Emri i funksionit					
Dhoma qendrore e rojave					
Zyrë për rojat, përgjegjësën dhe grupin e gatshëm, supervizioni qendror, pajisje elektronike, rafti i çelësave dhe i armëve					
Dhoma për armët speciale dhe shefin e armatimeve					
Dhomë zhveshjeje për 35 roja me duar dhe tualet					
Dhomë e gatshme në afërsi të dhomës qendrore të gardianëve për 3 persona me kuzhinë ndenjeje dhe dhomë për pjatat					
Kuzhinë ndenjeje për gatishmërinë					
Dhomë pushimi për shërbimin e natës					
Dhomë për mbrojtjen nga zjarri					
Shuma e dhomës qendrore të rojave					
Holla i gjimnastikës (aktivitete të	1x		150.0 m ²	150.0 m ²	

ndryshme)					
Shuma e dhomës së gjimnastikës				150.0 m²	150.0 m²

Zona e ekzaminimit të vizitorëve					
Zona e hyrjes					
Vendhyrja për vizitorët me pajisje elektronike, rafte të vogla me mbyllje dhe gardërobë me rreze (si në aeroporte)	1x		25.0 m ²	25.0 m ²	
Dhoma e depozitimit të bagazheve (transit për në hapësirat e mbyllura)	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Zyra për rojën e derës dhe të regjistrimit të vizitorëve, hapësirë për një rojë dhe armët dhe celularët e policëve dhe avokatëve	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Dhomë për kontrollin e vizitorëve	1x		5.0 m ²	5.0 m ²	
Shuma e zonës së ekzaminimit të vizitorëve				60.0 m²	60.0 m²

Vend hyrja e komandueshme nga roja i derës, më pas zona e hyrjes së mëtejshme					
a) Në zonën e hyrjes së të burgosurve (opsionale) e përdorshme edhe për autobusë					
b) Në zonën e kapanoneve të punës dhe transporti (ashensori!) (opsionale) e përdorshme për kamionë të mëdhenj					

Emri i funksionit	Nr. i dhomave	Persona për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për njësi funksionale
Zona e vizitorëve dhe e marrjes në pyetje					
Dhomë pritjeje për vizitorët me tualete (burra/gra, e përshtatshme për handikapë) 1 vend për fëmijë	1x		25.0 m ²	25.0 m ²	
Salla për shërbime sociale, shërbimet e lirimit me kusht, direkt afër zyrës së rojave	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
a) Dhomë për vizitorët me ndarje strikte ndërmjet vizitorëve dhe të burgosurve më 8 vende takimi (secili për 4 vizitorë)	1x		40.0 m ²	40.0 m ²	
b) Dhomë e vizitorëve për vizitat në tavolinë	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Dhomë për ekzaminim gjyqësor, konferenca vizita në tavolinë (avokatë, zyrtarë të tjerë)	2x		15.0 m ²	30.0 m ²	
Zyrë për shikimin e vizitorëve dhe koordinimin, e pajisur me citofon dhe supervizim me videokamera (1 gardian)	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
4 dhoma pritjeje për të burgosurit, secila për 10 persona me tualet (e ajrosur, me dritare)	2x	10P	15.0 m ²	30.0 m ²	
Zonë pritjeje për vizitorët me hapësirë për fëmijët	1x		30.0 m ²	30.0 m ²	
Shuma e zonës së vizitorëve dhe e marrjes në pyetje				205.0 m²	205.0 m²

(Opsionale) Zona e marrjes në pyetje e vendosur në ballë të paraburgimit – prokuror, gjykatës					
Zona e interrogimit polici/prokuror e gjykatës	2x		15.0 m ²	30.0 m ²	
Zona e interrogimit për avokatët	2x		15.0 m ²	30.0 m ²	
Dhomë për masën e gjykimit (për paraburgimin/minorenët)	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Dhomë pritjeje për të burgosurit, për 10 persona me tualet	1x		25.0 m ²	25.0 m ²	
Shuma e zonës së interrogimit për paraburgimin/gjykata					105.0 m²

Shkolla (të rinjtë)					

Klasat	1x	7P	30.0 m ²	30.0 m ²	
Dhoma e pajisjeve të mësuesve	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Tualetet/lavamanët/të burgosur m/f				10.0 m ²	
Tualetet/lavamanët/të punonjësit m/f				10.0 m ²	
Salla me mundësi për ngrënie	1x	7P	20.0 m ²	20.0 m ²	
Dhomë për pjatat mbeturinat etj.	2x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Magazinë, pajisjet e pastrimit, mbeturinat	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Shuma e shkollës				110.0 m²	110.0 m²

Emri i funksionit	Nr. i dhomave	Persona për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për njësi funksionale
Dhomat e punës: Arte, ergoterapike, dhomat e punës motivuese					
Ergoterapia	1x	5P	25.0 m ²	25.0 m ²	
Dhomat e punës motivuese	1x	5P	20.0 m ²	20.0 m ²	
Dhomë sociale	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Magazinë për punët e kryera	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Zyrë për 1 person	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Shuma e dhomave të punës				85.0 m²	85.0 m²

Zyra (drejtoria, komanda, administratë e ekzekutimit penal, ekonomistja)					
Drejtoria					
Zyrë e drejtorisë për mbledhje me 6 vende	1x		25.0 m ²	25.0 m ²	
Zyrë për mbledhje me kuzhinë të vogël për 25 persona	1x		50.0 m ²	50.0 m ²	
Zyrë e përfaqësuesve të drejtorisë me mundësi mbledhjeje për 4 persona	1x		20.0 m ²	40.0 m ²	
Zyrë për 2 persona	2x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Dhoma e teknikut të kompjuterëve pranë dhomës së trajnimit për kompjuter	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Magazinë për dokumente	1x		20.0 m ²	25.0 m ²	
Zyrë për 1 person	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Shuma e drejtorisë				180.0 m²	180.0 m²

Komanda e rojave					
Zyra e përgjegjësit të rojave për mbledhje me 4 persona	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Zyra e përfaqësuesit të përgjegjësit të rojave (1 person) për mbledhje për 3 persona	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Zyra e punonjësve për 3 persona	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Zyra e punonjësve për 3 persona	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Shuma e komandës së rojës				65.0 m²	65.0 m²

Emri i funksionit	Nr. i dhomave	Persona për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për njësi funksionale
Administrata e ekzekutimit penal					

Zyrë pritjeje (3 persona)	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Zyra e administratës së ekzekutimit penal (3 persona)	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Dhomë pritjeje për të burgosurit (pranim/lirim), secila për 2 persona	2x	2P	5.0 m ²	10.0 m ²	
Dhomë kontrolli për të burgosurit me dush dezinfektimi dhe tualet	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Dhomë për kontroll trupor për të burgosurit, për 2 persona	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Zyrë për edukim dhe kohën e lirë për mbledhje për 2 persona	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Zyrë për çështje të tjera për 2 persona	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Shuma – administrata e ekzekutimit penal				100.0 m²	100.0 m²
Administrata ekonomike					
Zyrë për çështje pune për 2 persona	2x		20.0 m ²	20.0 m ²	
1 dhomë e madhe për çështje financiare për 2 persona	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Zyrë për administratën	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Zyrë për financën	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Shuma – administrata ekonomike				65.0 m²	65.0 m²
Magazinë, garazh					
Magazinë tekstilësh	1x		40.0 m ²	40.0 m ²	
Magazinë për uniforma	1x		40.0 m ²	40.0 m ²	
Magazinë për tekstile private për të paktën 115 të burgosur me vend për sende me vlerë dhe vend për 1 person	1x		50.0 m ²	50.0 m ²	
Garazh,1 makinë	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Zyrë me lavaman (1 gardian)	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Dhomë për gomat rezervë dhe pjesët e këmbimit të makinave	1x		10.0 m ²	15.0 m ²	
Magazinë e përgjithshme E1	1x		100.0 m ²	100.0 m ²	
Dhome për servise elektro-mekanik	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Shuma, magazinë, garazh				295.0 m²	295.0 m²

Emri i funksionit	Nr. i dhomave	Persona për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për njësi funksionale
Kuzhina					
Dhomë për mbeturinat (me/pa ventilim)	2x		10.0 m ²	20.0 m ²	
Hapësira për kuzhinë për 115 të burgosur + 50 gardianë	1x		100.0 m ²	100.0 m ²	
Zyrë për llogaritjen e ushqimit, administrimi i kuzhinës dhe marrja e materialeve duke përfshirë tualetet, lavamanët, dhomën e zhveshjes – m/f	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Hapësirë për parkim dhe pastrimin e mjeteve të shpërndarjes së ushqimit			20.0 m ²	20.0 m ²	

Dhomë sociale dhe për ngrënie për të burgosurit që punojnë në kuzhinë	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Magazina e kuzhinës	1x		60.0 m ²	60.0 m ²	
Dhomë me ftohje (magazinin i veçantë për ushqimet)	1x		20.0 m ²	60.0 m ²	
Dhoma me ftohje	1x		10.0 m ²	20.0 m ²	
Parafrigoriferimi	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Shuma, kuzhina				330.0 m²	330.0 m²
Lavanderia					
Lavanderia – dhoma e lavatriçeve	1x		80.0 m ²	80.0 m ²	
Dhoma e materialeve për t'u larë	1x		30.0 m ²	30.0 m ²	
Dhoma e materialeve të pastra (që janë larë)	1x		40.0 m ²	40.0 m ²	
Magazinë për pajisjet	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Dhomë sociale për të burgosurit (tualet dhe dush)	1x	7P	20.0 m ²	20.0 m ²	
Zyrë për një person (tualet/lavaman)	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Shuma, lavanderia				195.0 m²	195.0 m²

Emri i funksionit	Nr. i dhomave	Persona për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për njësi funksionale
Furra e bukës					
Dhomë pune	1x		80.0 m ²	80.0 m ²	
Dhomë me ftohje të shpejtë	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Magazinë buke (për daljet)	1x		25.0 m ²	25.0 m ²	
Zyrë për një person (tualet/lavaman)	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Dhomë sociale me tualet/dush për 10 të burgosurit	1x	10P	15.0 m ²	15.0 m ²	
Magazina e materialeve për prodhim	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Shuma, furra e bukë				170.0 m²	170.0 m²

Emri i funksionit	Nr. i dhomave	Persona për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për njësi funksionale
Hapësirë e përgjithshme pune e lidhur me ambientet e punës					
Ambientet e punës (përpunim metali, instalime elektrike, punë nga kompanitë private, ndarja e mbeturinave, (opsionale) për 30 të burgosur me magazinat e nevojshme; 1 dhomë të madhe, e ndarë në hapësira të tjera)	1x	30P	300.0 m ²	300.0 m ²	
Magazinë	2x		20.0 m ²	40.0 m ²	
Zyrë për ambiente të ndryshme pune (kontroll) (1 gardian)	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Zyrë për kopshtarin (1 gardian)	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Dhomë për menaxherin e çelësave (të ambienteve të punës dhe magazinave) (1 gardian)	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Tualet për punonjësit (meshkuj/femra)	1x		15.0 m ²	15.0 m ²	
Dhomë zhveshjeje, dush dhe tualet për të burgosurit	1x		35.0 m ²	35.0 m ²	

Dhomë ndenjeje për ditën për të burgosurit (+ kopshtari)	1x	30P	10.0 m ²	10.0 m ²	
Dhoma e mbeturinave	1x		8.0 m ²	8.0 m ²	
Zyrë për çështje të tjera për 2 persona			10.0 m ²	10.0 m ²	
Shuma, ambientet e punës të lidhura				448.0 m²	448.0 m²

Institucione të përgjithshme					
Magazinë për dosjet	1x		40.0 m ²	40.0 m ²	
Ambiente ndihmese për personelin e lartë	1x		20.0 m ²	20.0 m ²	
Dhomë për pjatat për 50 punonjës	1x	50P	80.0 m ²	80.0 m ²	
Vende për lavash + garazh për makinat zyrtare	1x		18.0 m ²	18.0 m ²	
Apartamenti i drejtorit	1x		40.0 m ²	40.0 m ²	
Shuma, institucione të përgjithshme				198.0 m²	198.0 m²

Zonat për materialet dhe mbeturinat					
Mundësi për hyrje, paraoborr (të paktën (10m x15m BxL)	1x		10.0 m ²	10.0 m ²	
Ndarje (minimumi 10m x 20m/BxL) 2 Lanes	1x			75.0 m ²	
Zona e marrjes së mallit (e arritshme nga të gjitha departamentet) zona e shkarkimit për firmat që sjellin mall me lidhje për tek qe ashensori i transportit për në kapanonet e punës etj. (opsionale) vend për kthesë për autobusin e të burgosurve 20m (ca 30m x 30 m)				900.0 m ²	
Dhoma e mirëmbajtjes	1x		40.0 m ²	40.0 m ²	
Dhoma e mbeturinave A+B me mundësi për zhvendosje (1x pajisje ftohëse)	2x		25.0 m ²	50.0 m ²	
Shuma e zonës për materialet dhe mbeturinat				1075.0 m²	1075.0 m²

Emri i funksionit	Nr. i dhomave	Persona për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për dhomë	Hapësira neto për njësi funksionale
Zonat e jashtme për shëtitje/zonat e lira					
3. Zonat e jashtme për shëtitje, kontrolli i përgjithshëm, një për gratë dhe të miturit, e arritshme direkt nga departamentet					
Zona e jashtme për shëtitje - paraburgim	1x	30P	250.0 m ²	250.0 m ²	
Zona e jashtme për shëtitje - jetesa në grup	1x	10P	100.0 m ²	100.0 m ²	
Zona e jashtme për shëtitje – të miturit	1x	7P	100.0 m ²	100.0 m ²	
Zona e jashtme për shëtitje - departamenti i spitalit	1x	5P	50.0 m ²	50.0 m ²	
Zona e jashtme për shëtitje - gratë	1x	3P	40.0 m ²	40.0 m ²	
Kopsht me market	1x		100.0 m ²	100.0 m ²	
Zona e jashtme për vizitorët	1x		50.0 m ²	50.0 m ²	
Shuma e zonës së jashtme për shëtitje/zonat e lira				690.0 m²	690.0 m²
Vend për parkim makinash					
Vend për parkim për punonjësit	50x				
Vend për parkim për vizitorët	30x				
Shuma, vende për parkim makinash	80x				

Emri i funksionit	Njësia
Seksioni i meshkujve	1101 m ²
Seksioni i meshkujve, dhoma për ndenje në grup	279 m ²
Seksioni i grave, dhoma për ndenje në grup	43 m ²
Seksioni i të miturve	197 m ²
Seksioni i spitalit	238 m ²
Institucionet e përbashkëta (fetare, edukimit etj.)	130 m ²
Palestra e gjimnastikës dhe e sporteve	150 m ²
Dhoma qendrore e gardianëve	211 m ²
Dhoma hyrëse për kontrollin e vizitorëve.	60 m ²

Salla e qëndrimit të vizitorëve dhe e informacionit	205 m ²
Zona e dhomave të marrjes në pyetje të të dënuarve	105 m ²
Ambiente të shkollimit profesional të të miturve.	195 m ²
Zyra të administratës	180 m ²
Zyra qendrore e gardianëve	65 m ²
Blloku i dhomave të ekzekutimeve penale	100 m ²
Blloku i zyrave ekonomike dhe e administratës.	65 m ²
Magazine, garazhe	295 m ²
Kuzhina	330 m ²
Lavanderia	195 m ²
Furrat e pjekjes së bukës	170 m ²
Ambiente pune të përgjithshme	448 m ²
Blloku i zyrave të institucioneve të rëndësishme	198 m ²
Zona e furnizimeve të ndryshme dhe e heqjes së mbeturinave	1075 m ²
Nëntotali i sipërfaqes së regjimit të brendshëm	6035 m²
Sipërfaqe e lirë brenda regjimit të brendshëm	690 m²
Sipërfaqja totale e regjimit të brendshëm	6725 m²
Vende parkimi	80
Totali i zonave të mbajtjes nën mbikëqyrje të të burgosurve	
Zona e meshkujve - paraburgim	80
Zona e meshkujve që vuajnë dënimin në qeli të përbashkët	20
Zona e grave	3
Zona e të miturve	7
Zona e spitalit	5
Kapaciteti total	115

VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I HAPËSIRËS

Emri i hapësirës	Njësia	Sasia
Hapësira nga programi funksional	m ²	6035
50% shtesë për infrastrukturë të përgjithshme (lëvizje)	m ²	3362
Nëntotali	m ²	9397
5% shtesë për zonën e murit	m ²	470
Totali për zonën e planifikuar	m ²	9867
10 % zonë e lëvizjes së brendshme/zona të lira	m ²	986
Totali i regjimit të brendshëm	m²	10853

SHTOJCA 3 PËR PAJISJEN E AMBIENTEVE, STANDARDEVE DHE MJETEVE TË SHËRBITIMIT SHËNDETËSOR

	Objektet/sendet	Sasia
Dhomë e vizitave të mjekut, S=16m²	Krevat vizitash mjekësore	copë 1
	Tavolinë pune	copë 1
	Karrige	copë 2
	Kompjuter	copë 1
	Televizor	copë 1
	Dollap për mbajtje dokumentacioni	copë 1
Dhomë gjumi e mjekut me S=16m²	Krevat fjetjeje	copë 1
	Tavolinë	copë 1

	Karrige	copë 1
	Kompjuter	copë 1
	Televizor	copë 1
	Frigorifer	copë 1
	Rafte librash	copë 1
	Dollap gardërobë	copë 1
Aneksi i dhomës (tualeti) me S= 4 m²	Lavaman	copë 1
	Banjë	copë 1
	Bide	copë 1
	Dush	copë 1
	Kosh plehrash	copë 1
Dhomë mjekimi e infermierëve me S=16 m²	Krevat vizitash mjekësore	copë 2
	Tavolinë mjekimi	copë 1
	Tavolinë pune	copë 1
	Karrige	copë 2
	Dollap për mbajtje urgjence	copë 1
Dhomë gjumi e infermierëve me S=16 m²	Krevat fjetje	copë 1
	Tavolinë	copë 1
	Karrige	copë 2
	Kompjuter	copë 1
	Televizor,	copë 1
	Frigorifer	copë 1
	Rafte librash	copë 1
	Dollap gardërobë	copë 1
Aneksi i dhomës (tualeti) me S=4 m²	Lavaman	copë 1
	Banjë	copë 1
	Bide	copë 1
	Dush	copë 1
	Kosh plehrash	copë 1
Dhomë farmacie me S= 16 m²	Të gjitha pajisjet që duhen për funksionimin e një farmacie	
Aneksi i farmacisë (tualeti) me S=4 m²	Lavaman	copë 1
	Banjë	copë 1
	Bide	copë 1
	Dush	copë 1
	Kosh plehrash	copë 1
Dhomë e Promocionit dhe Psikologes me S=16 m²	Tavolinë pune	copë 1
	Karrige	copë 6
	Kompjuter	copë 1
	Televizor	copë 1
	Rafte librash	copë 1
	Dollap gardërobë	copë 1
Dhomë e aparaturave mjekësore me S= 24 m²	Aparat Rongeni (Scopi dhe Grafi) Echo Abdominale	
Dhomat e shtrimeve ditore me S= 16 m² (për dy persona)	Krevat fjetje	copë 2
	Tavolinë	copë 1
	Karrige	copë 2

SHTOJCA 4

VLERAT E NDRIÇIMIT SIPAS AMBIENTEVE

Garazhet	100 lux
Ambienti i pajisjeve teknologjike	100 lux
Pajisjet teknologjike zona e shpërndarjes	200 lux
Magazinë për sende të forta	100 lux
Magazinë	200 lux
Korridoret shkallët	200 lux
Zyrat	500 lux
Qelitë e burgimit	200 lux

Zonat e lëvizjes	50 lux
Zona ekonomike	50 lux
Zona sportive	30 lux
Zona e paraalarmit dhe alarmit	100 lux

SHTOJCA 5

PARAMETRAT E TEKNOLOGJISË MSR SIPAS AMBIENTEVE

Emri i hapësirës	Temperatura e dhomës në gradë celsius	Ventilimi mekanik LË/H	Prurja e ajrit dhe e ajrit të ndotur
Gardëroba	24	4	
Dhoma e doktorit	24	-	-
Zyrat	20	-	-
Dhomë ndenjeje, sporti, kompjuteri	20	-	-
Dhomë larjeje	20	6	
Lavanderia	20	4	
Dhomë trajnimi	20	2	
Magazinë	18	1	
Bodrum	15	1	
Tualet	18	4	-
Dushet	24	6	-
Dhoma e fesë multifunksionale	20	3	
Zona e gjimnastikës	20	2	
Dhoma e mbeturinave	E pangrohur	20	Vetëm ajër të ndotur
Dhoma e mbetjejeve	15	4	-
Dhoma e kompjuterit	E pangrohur	Sipas standardeve	Vetëm ajër të ndotur
Zyrë	20	1	
Dhoma e hetimit	20	2LË	
Dhoma e pritjes e vizitorëve	20	1	
Ekzaminimi	20	1	
Dhomë sociale	20	2	
Kapanon pune	18	Makineri/siphoning	-
Dhomë kontrolli personal	22	2	
Kuzhina	20	Sipas standardeve	
Zona e magazinimit të ftohtë	-	Zonë ftohëse	-
Mensa	20	4	
Hyrja e godinës	20	1	
Dhomë e përbashkët	20	2	
Dhoma e aktiviteteve sociale	15	-	-
Në dhoma	-	Ventilim mekanik	-